

Do-it-yourself: Statischer HTTP-Server

Wir verwenden wieder einmal die Programmiersprache Python. Die *Socket-Programmierschnittstelle* haben wir ja schon [hier](#) kennengelernt. Deswegen steigen wir direkt in den Code ein:

```
import socket

# Allgemeine Definitionen:
SERVER_HOST = '0.0.0.0' # d.h. alle Netzwerkschnittstellen des Rechners
SERVER_PORT = 8000 # nur im Beispiel, per Konvention geht http über Port 80

# Wir binden uns an einen Socket
with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as server_socket:

    server_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
    server_socket.bind((SERVER_HOST, SERVER_PORT))
    server_socket.listen(1)
    print('Lausche auf Port %s ...' % SERVER_PORT)

# Abarbeiten aller Client-Anfragen in einer Endlosschleife:
while True:
    # hier warten wir auf den ersten Client
    client_connection, client_address = server_socket.accept()

    # da hat einer angebissen, jetzt die Daten des Requests:
    request = client_connection.recv(1024).decode()
    print(request)

    # Und unser HTTP Response dazu:
    response = 'HTTP/1.0 200 OK\n\nHallo Welt\n\n'
    client_connection.sendall(response.encode())
    client_connection.close()

# Wenn die Endlosschleife am Ende ist...
server_socket.close()
```

Das ist der allereinfachste statische Webserver. Es wird immer (egal welche Ressource angefordert wurde) Das (Pseudo-)Dokument „Hallo Welt“ zurückgeliefert.

Den Kommunikationsablauf schauen wir uns trotzdem mal in der [Konsole](#) (wieder mit Rechtskick+Neues Fenster) an:

Server starten mit

```
cd Schulung
python3 hello_http.py
```

und in einer zweiten Konsole:

```
telnet 127.0.0.1 8000
...
GET /irgendwas HTTP/1.0
...
```

Und dabei nach dem GET nicht die leere Zeile vergessen!

So, das war nur zu Demonstrationszwecken. Dieser Code prüft nicht einmal auf korrekte Syntax des Requests (warum auch 😊).

Ein korrekter Web-Server würde die Request-Zeile („GET /...“) auf den geforderten Aufbau hin überprüfen und interpretieren.

Die eigentliche Aufgabe besteht aber darin, je nach Request-Kommando und der angefragt Ressource den Inhalt nach der Leerzeile des Response zusammenzutragen.

Wir nehmen hier immer die einfachste Form des Request, das GET. Der Vollständigkeit halber ein paar Worte zu den anderen Request-Typen:

- **HEAD:** Spezialform des GET, es soll kein Inhalt übertragen werden. Der Browser will hier nur nachschauen, ob sich zwischenzeitlich an der Ressource etwas geändert hat oder ob ein erneutes GET gespart werden kann.
- **POST:** Das ist die Form eines Requests, wenn der Browser dem Server auch noch Daten schicken will. Die können aus Formulareingabefeldern aus der Webseite stammen oder beispielsweise ein Datei zum Hochladen sein. Offensichtlich hat der Server dann etwas mehr zu tun. Die Daten werden auch hier nach der Leerzeile hinter der Requestzeile angehängt. Details dazu spare ich mir hier.
- In späteren HTTP-Versionen kommen weitere Requesttypen dazu: PUT, DELETE, ... Die spielen aber beim Web-Surfen auch keine bedeutende Rolle.

From:
<https://schnipsl.qgelm.de/> - Qgelm

Permanent link:
https://schnipsl.qgelm.de/doku.php?id=schulung:statischer_http_server&rev=1638828881

Last update: **2021/12/06 22:14**

